

LE BREVET QUI EVOLUE DEPUIS 1985

## La Détection de Vide Tout Simplement

### FONCTIONS :

- . Fonction détection de vide unique.
- . Détection de vide avec vide mini et manque capsule.
- . Signal sonore de détection de défaut en standard.
- . Changement du seuil par switches internes.



### TECHNOLOGIE :

- . Coffret plastique IP66.
- . Support standard réglable en aluminium.
- . Carte bornier avec alimentations protégées, entrées optocouplées.
- . Module microprocesseur PROTEC 8 directement sur carte bornier.
- . Convertisseur analogique/numérique 8 bits (0 à 255)
- . Ejection directe par vérin en option.
- . Tête de lecture standard.

### PERFORMANCES :

- . Mesure à 800 pots par minute maximum.
- . Diamètre de pots de 38 mm à 120 mm.
- . Tête de mesure réglable en hauteur pour traiter tous les formats.
- . Ejection standard à 800 pots minute par vérin.
- . Ejection directe par vérin.

### PRESTATIONS :

- . Garantie d'un an de l'ensemble pièces et main d'œuvre.
- . Option contrat de maintenance annuel pour figer et minimiser les frais de maintenance.
- . Option étalonnage annuel de la chaîne de mesure avec extension de garantie sur un an.
- . Location de matériel avec contrat minimum de trois ans.
- . Echange et mise à niveau d'appareils à prix compétitifs.
- . Formations sur la détection de vide.