

Un Detecteur Simple et Performant

FONCTIONS :

- . Fonction détection de vide simplifiée.
- . Détection de vide avec vide mini et manque capsule.
- . Affichage de chaque mesure sur quatre digits..
- . Interface opérateur avec clavier et afficheurs en façade.



TECHNOLOGIE :

- . Coffret inox IP66.
- . Support standard autonome réglable en aluminium.
- . Carte bornier avec alimentations protégées, entrées optocouplées.
- . Module microprocesseur PROTEC 8 sur carte mère affichage.
- . Convertisseur analogique/numérique 8 bits (0 à 255)
- . Ejection directe avec réglage temporisation et largeur d'impulsion.
- . Tête de lecture standard.

PERFORMANCES :

- . Mesure à 800 pots par minute maximum.
- . Diamètre de pots de 38 mm à 120 mm.
- . Tête de mesure réglable en hauteur pour traiter tous les formats.
- . Ejection standard à 800 pots minute par vérin.
- . Option éjection rapide jusqu'à 1500 pots par minute.
- . Ejection directe par vérin.

PRESTATIONS :

- . Garantie d'un an de l'ensemble pièces et main d'œuvre.
- . Option contrat de maintenance annuel pour figer et minimiser les frais de maintenance.
- . Option étalonnage annuel de la chaîne de mesure avec extension de garantie sur un an.
- . Location de matériel avec contrat minimum de trois ans.
- . Echange et mise à niveau d'appareils à prix compétitifs.
- . Formations sur la détection de vide.