

LE BREVET QUI EVOLUE DEPUIS 1985

Performant et Economique

- FONCTIONS :**
- . Détection de vide avec vide mini, contrôle dévers, amplification du profil de la capsule.
 - . Affichage de chaque mesure sur quatre digits.
 - . Gestion codeur pour éjection déportée ou vitesse variable de tapis.
 - . Surveillance de la capsuleuse avec arrêt ligne.
 - . Interface opérateur avec clavier et afficheurs en façade.



TECHNOLOGIE :

- . Coffret inox avec verrine clignotante IP66.
- . Support standard autonome réglable en aluminium.
- . Carte bornier avec alimentations protégées, entrées optocouplées et module processeur interchangeable.
- . Module microprocesseur PIC16.
- . Amplificateur numérique sélectionnable avec un gain de 2.
- . Convertisseur analogique/numérique 8 bits (0 à 1024)
- . Gestion éjection directe ou déportée avec codeur.
- . Tête de lecture standard.

PERFORMANCES :

- . Mesure à 1000 pots par minute maximum.
- . Diamètre de pots de 48 mm à 120 mm.
- . Tête de mesure réglable en hauteur pour traiter tous les formats.
- . Ejection standard à 600 pots minute par vérin.
- . Option éjection rapide jusqu'à 1500 pots par minute.
- . Ejection déportée avec codeur sur 2,50 mètres maximum.

PRESTATIONS :

- . Garantie d'un an de l'ensemble pièces et main d'œuvre.
- . Option contrat de maintenance annuel pour figer et minimiser les frais de maintenance.
- . Option étalonnage annuel de la chaîne de mesure avec extension de garantie sur un an.
- . Location de matériel avec contrat minimum de trois ans.
- . Echange et mise à niveau d'appareils à prix compétitifs.
- . Formations sur la détection de vide.